

**890PG**

Вес	10.4 кг
Глубина реза	до 63 см
Мощность двигателя	8.5 кВт (11.5 л.с.)
Расход гидравлической жидкости	30 л/мин
Давление	172.5 атм.
Габариты привода	ДхШхВ 58 см /24 см/ 26 см
Обороты двигателя	6100 об/мин
Крутящий момент	16 Нм
Уровень шума	107 дБ(А)
Вибрация	2 м/сек <sup>2</sup> (передняя ручка) 6 м/сек <sup>2</sup> (задняя ручка)
Подача воды	Минимальное 1.5 атм

Цепная гидравлическая пила 890PG способна разрезать чугунные и пластиковые трубы диаметром до 63 см с одной стороны (без дополнительного окапывания трубы). При оснащении пилы 890PG шиной и цепью системы ProFORCE™ оператор может резать железобетон, кирпичную кладку, природный камень на глубину до 63 см. Конструкция пилы 890PG разработана на основе технологии повышенной прочности FORCE4, которая в сочетании с другими техническими решениями позволяет модели 890PG соответствовать наивысшим стандартам надежности и эргономичности. Гидравлическая пила 890PG предназначена для ежедневной работы в суровых условиях и предполагает резку на любой высоте и под водой. Неоспоримым преимуществом гидравлических пил ICS является высокая скорость реза и безопасность использования.

